

<b>Leveransadress:</b> <i>Delivery address:</i> ÖSTERBERGS INDUSTRIHANDEL AB BRISGATAN 1 650 05 KARLSTAD		<b>Kund:</b> <i>Customer:</i> ÖSTERBERGS INDUSTRIHANDEL AB BOX 5240 650 05 KARLSTAD	
<b>Godsmärkning:</b> <i>Mark:</i> 743553			
<b>Vår order:</b> 2150753-1 <i>Our order:</i>	<b>Er order:</b> 743553 <i>Your order:</i>	<b>Kundnr:</b> 1441 <i>Customer No:</i>	
<b>Antal (st):</b> <i>Quantity (pcs):</i>		2	
<b>Nominell diameter (mm):</b> <i>Nominal diameter:</i>		14	
<b>Konstruktion:</b> <i>Construction:</i>		8x19S-IWRC	
<b>Slagningssätt:</b> <i>Lay:</i>		Höger korslagen (sZ) Right hand ordinary lay	
<b>Ytbehandling:</b> <i>Surface treatment:</i>		Galv Galvanized	
<b>Trådållfasthet (N/mm<sup>2</sup>):</b> <i>Tensile strength of wire:</i>		1960	
<b>Min brottkraft F<sub>min</sub> (kN)*:</b> <i>Min breaking force*:</i>		137	
<b>Certex batch nr:</b> <i>Certex batch No:</i>			
<b>Aktuell brottkraft F<sub>m</sub> (kN)*:</b> <i>Actual breaking force*:</i>			
<b>Provlav av infästning (ton):</b> <i>Test load of attachment:</i>			
<b>Max last vid 5-faldig säkerhet (ton)*:</b> <i>Working load limit at safety factor 5:1*:</i>			
Det är tillverkarens eller konstruktörens ansvar att för installationen, utrustningen eller applikationen fastställa säkerhetsfaktorn för ställinan. Om ställinan ska användas med en annan säkerhetsfaktor än det redovisade exemplet så ska det revideras av en kompetent person. It's the responsibility of the manufacturer or designer of the installation, equipment or appliance to establish the coefficient of utilisation of safety factor for the rope. If the rope is to be used at a different coefficient of utilisation to the one above it should be re-rated by a competent person.			

\*Anm: Reducera den färdiga linans ovanstående värden med motsvarande: Pressningar (ca 10%), linlås, killåsningar och splitsar (ca 20%).  
 \*Note: Reduce the finished rope above values with: Pressings (app 10%), clamps, wedge sockets and splices (app 20%).

1801ZZ1013.8 Standardlina > 7 mm L = 45M 14 MM POLYASS PRESSAS MED KAUS I ENA ÄNDEN, ANDRA BRÄNNKAPAD LÄNGD = 45M	<b>Består av / Consists of:</b> 101101404270111, 14 mm POLYASS B FZ sZ, A-1 1960 N/mm <sup>2</sup> MBL 14,0t 123101500010, Kaus DIN B6899 14-15 mm, FZ 120101600020, Presslås T-16 mm, Talurit
---	--

**Referens till standard:** Stållina enl EN 12385-1...10, ev utförda infästningar enl EN 13411-2...4  
*Reference to standard:* Steel wire rope acc EN 12385-1...10, possibly attachments acc to EN 13411-2...4

Vi intygar härmed att levererad ställina enligt detta certifikat överensstämmer med ovanstående specifikation samt att gällande standarder och föreskrifter är uppfyllda.  We hereby certify that the steel wire rope supplied against this certificate comply with the above specification and are in accordance with standards and requirements.	<b>Datum/ Date</b> 20241219	<b>Ort/ City</b> Täby
	<b>Underskrift / Signature</b> 	
<b>VD/ MD: Håkan Donnerlid</b>		

